

## ALIMENTATORI SWITCHING PER GUIDA DIN



L'alimentatore Switching è una soluzione versatile e robusta per una varietà di applicazioni industriali. Il suo ridotto ingombro, la sua elevata efficienza e la sua bassa dissipazione lo rendono idoneo a diversi utilizzi : Bobine di Sgancio, Domotica, Elettroserrature, Elettrovalvole, Impianti di allarme, Sensori, Telecamere, Quadristica ecc...

### CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI :

- Uscita stabilizzata
- Tensione di uscita regolabile.
- Protezione termica da sovraccarico e da corto circuito.
- Contenitore compatto modulare con aggancio su guida DIN.
- Contenitore provvisto di griglie di areazione dei componenti interni.
- Protezione IP20 da contatti accidentali.
- LED di segnalazione uscita presente.
- Connessioni con morsetti a vite.

| Modello   | Vin          | Vout  | Corrente Uscita | Dimensioni        |
|-----------|--------------|-------|-----------------|-------------------|
| ALS15-12  | 100 - 240Vac | 12Vdc | 1,25A           | 25x56x93 (LxHxP)  |
| ALS15-24  | 100 - 240Vac | 24Vdc | 0,63A           | 25x56x93 (LxHxP)  |
| ALS60-12  | 100 - 240Vac | 12Vdc | 5A              | 78x56x93 (LxHxP)  |
| ALS60-24  | 100 - 240Vac | 24Vdc | 2,5A            | 78x56x93 (LxHxP)  |
| ALS100-12 | 100 - 240Vac | 12Vdc | 7,5A            | 56x100x93 (LxHxP) |
| ALS100-24 | 100 - 240Vac | 24Vdc | 4,2A            | 56x100x93 (LxHxP) |